

LIFELINE ACRYLIC

Прозрачное покрытие для стен интерьера, мебели и столярных изделий

Основной функцией Lifeline Acrylic является защита морилки и продление ее срока службы. Кроме этого, прозрачное покрытие улучшает водоотталкивающие свойства, усиливает защиту от ультрафиолетового излучения и дает дополнительную защиту от появления плесени. Прозрачное покрытие также добавляет легкий атласный блеск, делая цвет морилки насыщенней.

- Подчеркивает природную красоту древесины
- Предотвращает впитывание древесиной запахов
- Быстро высыхает – на касание примерно за 1 час
- Защищает морилку от истирания и загрязнения
- Не желтеет со временем
- Не отшелушивается со временем. В случае если необходимо обновить комплекс покрытий, новые слои морилки и финишного покрытия можно наносить поверх старых слоев без шлифовки.
- Легко наносится и превосходно чистится водой

ШАГ 1: Подготовка поверхности: Поверхность должна быть высушена и очищена от пыли, грибка и плесени. Если поверхность предварительно была покрыта цветной морилкой серии Lifeline, то потребуется меньшее количество Lifeline Acrylic. Данное финишное покрытие нельзя использовать поверх недавно нанесенных покрытий на масляной основе. *Не используйте металлические инструменты для чистки или шлифовки поверхности.*

ШАГ 2: Нанесение покрытия: *Тщательно перемешайте состав перед нанесением, а также регулярно мешайте во время работы с ним.*

Рекомендуемые инструменты для нанесения покрытия: Рекомендуется использовать мягкую кисть с синтетическим ворсом. Lifeline Acrylic также можно наносить с помощью безвоздушного распылителя (в этом случае необходима последующая обработка кистью). Не используйте валик, а также другие инструменты, наносящие покрытие толстым слоем.

Нанесите состав на поверхность с помощью кисти или безвоздушного распылителя. Аккуратно распределите кистью покрытие по поверхности. Если после нанесения первого слоя покрытия поднялся ворс древесины, дождитесь, когда покрытие высохнет и аккуратно обработайте поверхность наждачной бумагой. После нанесения последующих слоев покрытия шлифовка не требуется.

Оптимальная температура поверхности и воздуха для нанесения покрытия: 5°C – 32°C

Кроющая способность:

Расход при нанесении на непропитанную древесину: Один галлон (3.8 л) состава покрывает от 32 м² до 42 м² отесанной древесины или от 42 м² до 56 м² гладкой или остроганной древесины.

Расход при нанесении поверх морилки: Один галлон (3.8 л) состава покрывает от 56 м² до 74 м² поверхности.

ШАГ 3: Очистка: Промойте инструменты теплой водой. Для удаления высохшего материала с инструментов, обработайте загрязнение спиртосодержащей жидкостью или растворителем, затем смойте водой.

Хранение, срок годности: Защищайте контейнер с продуктом от прямых солнечных лучей и замораживания. Срок хранения Lifeline Acrylic в плотно закрытом контейнере – один год.

Не разбавляйте Lifeline Acrylic водой, не добавляйте растворитель.

Избегайте попадания средства внутрь, при попадании немедленно обратитесь к врачу. Держите в местах, недоступных для детей. Плотно закрывайте контейнер после каждого использования. Работайте с составом в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте вдыхания паров. Надевайте защитные очки при работе.