

SURE SHINE

Износостойкое прозрачное покрытие на водной основе для полов, мебели, стен и других деревянных поверхностей внутри помещения

Sure Shine – самое износостойкое прозрачное покрытие из всех финишных покрытий серии Lifeline. Sure Shine обеспечивает защиту поверхности от микроцарапин, а также препятствует процессу обесцвечивания древесины при воздействии влаги и бытовых чистящих средств. Покрытие идеально подходит для деревянных полов и других поверхностей интерьера, подчеркивает природную красоту дерева, придавая цвету глубину и блеск.

- Обладает повышенной износостойкостью
- Подчеркивает природную красоту древесины
- Позволяет дереву "дышать", что дает возможность непросохшему дереву высохнуть
- Продлевает срок службы морилки
- Добавляет блеск и глубину цвету
- Не желтеет со временем

ШАГ 1: Подготовка поверхности: Поверхность должна быть высушена и очищена от пыли, грибка и плесени. *Не используйте металлические инструменты для чистки или шлифовки поверхности.*

ШАГ 2: Нанесение покрытия: *Тщательно перемешайте состав перед нанесением, а также регулярно мешайте во время работы с ним.*

Оптимальная температура поверхности и воздуха для нанесения покрытия: 5⁰С – 32⁰С

Рекомендуемые инструменты для нанесения покрытия: Рекомендуется использовать мягкую кисть с синтетическим ворсом. Sure Shine также можно наносить с помощью безвоздушного распылителя (в этом случае необходима последующая обработка кистью). Не используйте валик, а также другие инструменты, наносящие покрытие толстым слоем.

Наносите покрытие тонким слоем и распределяйте его вдоль волокон древесины. Если после нанесения первого слоя покрытия поднялся ворс древесины, дождитесь, когда покрытие высохнет и аккуратно обработайте поверхность наждачной бумагой. Нанесение нескольких слоев придаст цвету дополнительную глубину и блеск.

Время высыхания: Sure Shine высыхает на касание за 1 час. Весь процесс высыхания занимает 72 часа.

Кроющая способность:

Один галлон (3.8 л) состава покрывает $\approx 55 - 74 \text{ м}^2$ поверхности.

Sure Shine рекомендуется наносить поверх морилки или финишного покрытия.

ШАГ 3: Очистка: Промойте инструменты теплой водой. Для удаления высохшего материала с инструментов, обработайте загрязнение спиртосодержащей жидкостью или растворителем, затем смойте водой.

Хранение, срок годности: Защищайте контейнер с продуктом от прямых солнечных лучей и замораживания. Срок хранения в плотно закрытом контейнере – 1 год.

Не разбавляйте Sure Shine водой, не добавляйте растворитель.

Избегайте попадания средства внутрь, при попадании немедленно обратитесь к врачу. Держите в местах, недоступных для детей. Плотно закрывайте контейнер после каждого использования. Работайте с составом в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте вдыхания паров. Надевайте защитные очки при работе.