

## LIFELINE ADVANCE

### Прозрачное покрытие для наружных работ

Основной функцией Lifeline Advance является защита морилки от негативного воздействия влаги. Помимо этого покрытие обеспечивает защиту от легкого механического воздействия и загрязнения, улучшает водоотталкивающие свойства, усиливает защиту от ультрафиолетовых лучей и предотвращает появление плесени. Покрытие придает поверхности мягкий матовый (Advance Satin), либо сильный глянцевый (Advance Gloss) блеск.

- Подчеркивает природную красоту древесины
- Позволяет дереву "дышать", что дает возможность непросохшему дереву высохнуть
- Продлевает срок службы морилки
- Добавляет блеск и глубину цвету
- Не желтеет со временем
- Не отшелушивается со временем. В случае если необходимо обновить комплекс покрытий, новые слои морилки и финишного покрытия можно наносить поверх старых слоев без шлифовки.

**ШАГ 1: Проверка состояния морилки:** Убедитесь, что нанесенная морилка не требует обновления. Если ее состояние неудовлетворительно – нанесите новые слои морилки.

**ШАГ 2: Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть высушена и очищена от пыли, грибка и плесени. Рекомендуется вымыть поверхность, если с момента нанесения морилки прошло более недели. *Не используйте металлические инструменты для чистки или шлифовки поверхности.*

**ШАГ 3: Нанесение покрытия:** *Тщательно перемешайте состав перед нанесением, а также регулярно мешайте во время работы с ним.*

**Оптимальная температура поверхности и воздуха для нанесения покрытия:** 5<sup>0</sup>С – 32<sup>0</sup>С

**Рекомендуемые инструменты для нанесения покрытия:** Рекомендуется использовать мягкую кисть с синтетическим ворсом. Lifeline Advance также можно наносить с помощью безвоздушного распылителя (в этом случае потребуются последующая обработка кистью). Не используйте валик, а также другие инструменты, наносящие покрытие толстым слоем.

Нанесите состав на поверхность с помощью кисти или безвоздушного распылителя. Аккуратно распределите кистью покрытие по поверхности. При последующей обработке кистью следует устранить все потеки и разводы.

**Кроющая способность:**

*Расход при нанесении первого слоя:* Один галлон (3.8 л) состава покроет от 56 м<sup>2</sup> до 74 м<sup>2</sup> поверхности.

*Расход при нанесении последующих слоев:* Один галлон (3.8 л) состава покроет 95 м<sup>2</sup> поверхности.

*Lifeline Advance предназначено для нанесения поверх морилки или финишного покрытия.*

**Время высыхания:** Lifeline Advance высыхает на касание за 1 час. Весь процесс высыхания занимает 72 часа.

**ШАГ 4: Очистка:** Промойте инструменты теплой водой. Для удаления высохшего материала с инструментов, обработайте загрязнение спиртосодержащей жидкостью или растворителем, затем смойте водой.

**Хранение, срок годности:** Защищайте контейнер с продуктом от прямых солнечных лучей и замораживания. Срок хранения в плотно закрытом контейнере – 1 год.

**Не разбавляйте Lifeline Advance водой, не добавляйте растворитель.**

**Избегайте попадания средства внутрь, при попадании немедленно обратитесь к врачу. Держите в местах, недоступных для детей. Плотно закрывайте контейнер после каждого использования. Работайте с составом в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте вдыхания паров. Надевайте защитные очки при работе.**