

LIFELINE ENDURE

Полупрозрачное окрашивающее покрытие для декинга

Покрытие предназначено для нанесения на декинг, балясины, поручни, а также другие наружные деревянные поверхности, часто подвергающиеся механическому воздействию. Компонент UV Boost, содержащийся в морилке, обеспечивает беспрецедентную защиту древесины от негативно-го воздействия ультрафиолетового излучения. Покрытие на водной основе, что гарантирует отсутствие неприятного запаха.

Для предотвращения аккумуляции влаги в древесине, должна быть предусмотрена адекватная циркуляция воздуха под декингом. Зазор между землей и декингом должен составлять ≈ 45 см. Помимо этого, две противоположные стороны декинга должны быть открыты для обеспечения воздушной вентиляции под ним.

- Повышенная защита от механического воздействия
- Не становится скользким при попадании влаги на поверхность
- Долгое сохранение цвета
- Надежная защита от ультрафиолетового излучения
- Защита древесины от влаги и снега
- Никаких других покрытий поверх Lifeline Endure наносить не требуется
- Средство легко наносится и требует лишь одного слоя нанесения

ШАГ 1: Подготовка поверхности: Поверхность должна быть высушена и очищена от пыли, грибка и плесени. Для достижения лучшего результата желательно обработать поверхность настила наждачной бумагой зернистостью 5 – 7 мм, после чего поверхность необходимо вымыть. *Не используйте металлическую щетку для чистки поверхности.* Lifeline Endure рекомендуется наносить не позже, чем через пять дней после очистки поверхности.

ШАГ 2: Нанесение покрытия: *Тщательно перемешайте состав перед нанесением, а также регулярно мешайте во время работы с ним.*

Рекомендуемые инструменты для нанесения покрытия: Рекомендуется использовать мягкую кисть с синтетическим ворсом. Lifeline Endure также можно наносить с помощью безвоздушного распылителя (в этом случае потребуются последующая обработка кистью). Не используйте валик, а также другие инструменты, наносящие покрытие толстым слоем.

Оптимальная температура поверхности и воздуха для нанесения покрытия: $5^{\circ}\text{C} - 32^{\circ}\text{C}$

Для нанесения состава используйте безвоздушный распылитель или кисть. При использовании распылителя последующая обработка кистью обязательна. При последующей обработке кистью следует устранить все потеки и разводы. Не наносите на горячую поверхность или на поверхность, находящуюся под прямыми солнечными лучами.

Кроющая способность:

Один галлон (3.8 л) состава покрывает от 28 м^2 до 37 м^2 поверхности, в зависимости от сорта древесины и пористости поверхности.

ШАГ 3: Очистка: Промойте инструменты теплой водой. Для удаления высохшего материала с инструментов, обработайте загрязнение спиртосодержащей жидкостью или растворителем, затем смойте водой.

Хранение, срок годности: Защищайте контейнер с продуктом от прямых солнечных лучей и замораживания. Срок хранения в плотно закрытом контейнере – 1 год.

Время высыхания: Lifeline Endure высыхает на касание за 1 час. Весь процесс высыхания занимает 72 часа.

Не разбавляйте Lifeline Endure водой, не добавляйте растворитель.

Внимательно прочитайте инструкцию перед применением продукта. Избегайте попадания средства внутрь, при попадании немедленно обратитесь к врачу. Держите в местах, недоступных для детей. Плотно закрывайте контейнер после каждого использования. Применяйте в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте вдыхания паров. Надевайте защитные очки и перчатки при работе.